

Helios Quickly

Dunkelstrahler



Der Helios Quickly – Dunkelstrahler ist ein innovativer Infrarotheizstrahler. Mit diesem Strahler können Sie sofortige Wärme durch Infrarot-Strahlung ganz ohne störende Lichteinflüsse genießen. Sie erhalten die volle Wärmeleistung ganz unsichtbar, mit einem äußerst niedrigen Verbrauch aber maximaler Wärme.

Die Keramikstrahler sind Dunkelstrahler, sie emittieren langwellige Infrarotstrahlung ohne Lichtanteil. Keramikstrahler können schwarz oder weiß glasiert werden. Die Farben haben keinen Einfluss auf die Performance der Einheit. Sie können allein nach ästhetischen Gesichtspunkten wählen.

Farbe der Keramikstrahler schwarz oder weiß. Alle Gehäuse sind aus Edelstahl gefertigt. Bei schwarzen Keramikstrahlern ist das Gehäuse schwarz. Bei weißen Keramikstrahlern ist das Gehäuse Edelstahl gebürstet.

Vorteile der Helios Quickly Infrarotheizung:

- Infrarotstrahler sind sauber und effizient.
- Sie produzieren keinen Geruch oder Abgase wie viele andere Heizungen.
- Quickly Strahler haben keine Lüfter und wirbeln daher auch keinen Staub auf.
- Infrarotheizungen verbrauchen keinen Sauerstoff.
- Quickly Heizungen haben eine ähnliche Wellenlänge wie die Sonne und sind sehr angenehm.
- Quickly Systeme sind wartungsfrei und geräuschlos.
- Elektrische Energie wird in kürzester Zeit in Infrarotwärme umgesetzt, weshalb diese
- Infrarotheizungen in wenigen Minuten ihre volle Heizleistung erreichen.
- Räume die nur zeitweise genutzt werden, können daher kurzfristig bei Bedarf erwärmt werden, ohne langes Vorheizen!

Oftmals ist die Installation elektrischer Heizungen erheblich einfacher als die Installation konventioneller Heizungen, da lediglich ein elektrischer Anschluss benötigt wird und keine Rohrleitungen verlegt werden müssen. Das bedeutet auch weniger Restriktionen und mehr Designfreiheit bei der Gebäudeplanung. Auch für Passiv-Häuser ist die Infrarotheizung von Vorteil. Derartige Häuser produzieren immer häufiger ihren eigenen Strom und verzichten zumeist vollständig auf konventionelle Energieträger.

- Montage Wandmontage: Befestigungsmaterial ein neigbarer Befestigungswinkel zur Wandmontage.
- Kabellänge: 1,5 m 3-adrig 1,5mm², Schuko-stecker
- Stromanschluss: 1/N/PE/ ~ 230V, 50Hz
- Garantie Keramik Strahler 2 Jahre
- Garantie Gerät: 2 Jahre

Die empfohlene Montagehöhe der Quickly beträgt 2,3 bis 2,5 m vom Boden gemessen. So kann ein Bereich von 6 - 9 m² erwärmt werden. Unter keinen Umständen darf die Heizung unter 1,8 m Höhe angebracht werden.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe Strahler	Farbe Gehäuse	Leistung (W)	Schutzart	Maße (mm)	Gewicht (kg)
HDS-130	Quickly	Schwarz	Schwarz	1300	IP X4	171 x 95 x 509	3
HDW-130	Quickly	Weiß	Edelstahl	1300	IP X4	171 x 95 x 509	3
HDS-195	Quickly	Schwarz	Schwarz	1950	IP X4	171 x 95 x 759	3,8
HDW-195	Quickly	Weiß	Edelstahl	1950	IP X4	171 x 95 x 759	3,8