



# HELIOS ATEX

## Explosiongeschützter Heizstrahler

Zum **Beheizen von Personen und Räumen in explosionsgefährdeten Bereichen**  
gemäß der **ATEX-Richtlinie 2014/34/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:



II 3G Ex ec IIC T1 Gc  
-5°C ≤ Ta ≤ +13°C



II 3D Ex tc IIIC T300°C Dc IP66  
-5°C ≤ Ta ≤ +25°C

**EN IEC 60079-0:2018**  
**EN 60079-15:2010**  
**EN 60079-31:2014**  
**EN IEC 60079-15:2019**



Test bei 8°C  
Umgebungstemperatur\*  
A = 2,5 mt  
B = 4,0 mt  
C = 4,0 mt



- Modell aus druckgegossenem Aluminium, mit Epoxid-Pulverbeschichtung
- Parabolreflektor aus reinstem Aluminium, poliert und anodisch oxydiert
- vorne Keramikglas
- Sicherheitsventil Edelstahl AISI 316
- Dichtung aus Silikongummi
- 1,5 m langes Netzkabel widerstandsfähig gegen T180
- Verstellbare Wandbefestigung



\*Alle aufgeführten Spezifikationen sind aus Tests hervorgegangen; andere Werte sind von den Umgebungsbedingungen bei Gebrauch abhängig.



## HELIOS ATEX Heizstrahler 1,5 kW

Artikel-Nr. HAI-3150

- Leistung: 1500 Watt
- Für den elektrischen Anschluss an: 220-240 Volt / 50/60Herz
- Zu beheizbare Fläche: ca. 15 m<sup>2</sup>
- Montagehöhe Wand/Decke: 2.5 bis 3 Meter
- Optimale Positionierung: Wandmontage 45° oder Deckenmontage 45° auf der vertikalen Achse
- Abmessung: 50 cm. x 23 cm. x 20 cm
- Farbe: Anthrazit
- Schutzart: IP66 / ATEX (Explosionssgeschützt)
- Anschlusskabel: 1.5 Meter (ohne Schalter)
- Benötigte Absicherung: 16A Typ-C
- Gewicht: 6,8 kG
- Garantie: 2 Jahre

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Sicherheitsglas, Halterung für Wandmontage
- 1,5 Meter elektrisches Kabel
- Schutzgitter

Herstellungsland: Italien



## HELIOS ATEX Heizstrahler 2 kW

Artikel-Nr. HAI-3151

- Leistung: 2000 Watt
- Für den elektrischen Anschluss an: 220-240 Volt / 50/60Herz
- Zu beheizbare Fläche: ca. 20 m<sup>2</sup>
- Montagehöhe Wand/Decke: 2.5 bis 3 Meter
- Optimale Positionierung: Wandmontage 45° oder Deckenmontage 45° auf der vertikalen Achse
- Abmessung: 50 cm. x 23 cm. x 20 cm
- Farbe: Anthrazit
- Schutzart: IP66 / ATEX (Explosionssgeschützt)
- Anschlusskabel: 1.5 Meter (ohne Schalter)
- Benötigte Absicherung: 16A Typ-C
- Gewicht: 6,8 kG
- Garantie: 2 Jahre

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Sicherheitsglas, Halterung für Wandmontage
- 1,5 Meter elektrisches Kabel
- Schutzgitter

Herstellungsland: Italien



## Stativ mit Rollen

Artikel-Nr. TRIPOD3S

Stativ mit arretierbaren Laufrollen für Helios ATEX Strahler und vertikal Strahler.

- Höhenverstellbar von 114 cm. bis 180 cm
- Farbe: Glimmergrau
- Gewicht 5 kg