

Helios 55 Infrarotstrahler



Helios 55



Helios 55 Anthrazit

- für ungeschützte Außenbereiche geeignet
- IPX5 Standard = Regen- und Spritzwasser-geschützt
- Gehäuse und Wärmereflektor aus nicht rostendem Aluminium
- geeignet für Montagehöhen von 2,5 bis 2,8 m
- sehr großer, symmetrischer XXL-Reflektor für ein großes, homogenes Wärmefeld
- 7.000 Stunden leistungsverlustfreier Betrieb
- zwei Jahre Garantie auf die Hochleistungsröhre
- große Flächenleistung durch kurzwelliges Infrarot
- Flächenleistung bei 2.000 Watt bis ca. 20 m² (je nach Umgebungstemperatur)
- Anschlussfertig mit Kabellänge 1,8 m und Schuko-stecker
- wahlweise in Weiß oder in Anthrazit erhältlich

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung (W)	Schutzart	Maße (cm)	Gewicht (kg)
HIA-3103	Helios 55	Weiß RAL 9016	2.000	IP X5	46,5 x 14 x 22	1,9
HIA-3104	Helios 55	Anthrazit	2.000	IP X5	46,5 x 14 x 22	1,9