HELIOS
Energie Effizienz Systeme

*Wohlfühlklima*
im ganzen Haus!

# Helios 66 Infrarotstrahler

Helios 66 /
Helios 66 Amber Light

Helios 66 Anthrazit /
Helios 66 Anthrazit Amber Light

- moderner und leistungsstarker Infrarot-Heizstrahler
- für ungeschützte Außenbereiche geeignet
- IPX5 Standard = Regen- und Spritzwasser-geschützt
- Gehäuse und Wärmereflektor aus nicht rostendem Aluminium
- geeignet für Montagehöhen von 2,7 bis 3,0 m
- sehr großer, symmetrischer XXL-Reflektor für ein großes, homogenes Wärmefeld
- 7.000 Stunden leistungsverlustfreier Betrieb
- zwei Jahre Garantie auf die Hochleistungsröhre
- große Flächenleistung durch kurzwelliges Infrarot
- Flächenleistung bei 1.500 Watt bis ca. 15-20 m² (je nach Umgebungstemperatur)
- Flächenleistung bei 2.000 Watt bis ca. 18-25 m² (je nach Umgebungstemperatur)
- Anschlussfertig mit Kabellänge 1,8 m und Schukostecker
- wahlweise in Weiß oder in Anthrazit erhältlich

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Leistung (W) | Schutzart | Maße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIA-3115 | Helios 66 | Weiß RAL 9016 | 2.000 | IP X5 | 51 x 16 x 21,5 | 2,1 |
| HIA-3116 | Helios 66 | Weiß RAL 9016 | 1.500 | IP X5 | 51 x 16 x 21,5 | 2,1 |
| HIA-3117 | Helios 66 | Anthrazit | 1.500 | IP X5 | 51 x 16 x 21,5 | 2,1 |
| HIA-3118 | Helios 66 | Anthrazit | 2.000 | IP X5 | 51 x 16 x 21,5 | 2,1 |
| HIA-3168 | Helios 66 - Amber Light | Weiß RAL 9016 | 2.000 | IP X5 | 51 x 16 x 21,5 | 2,1 |
| HIA-3169 | Helios 66 - Amber Light | Anthrazit | 2.000 | IP X5 | 51 x 16 x 21,5 | 2,1 |

HELIOS Energie Effizienz Systeme
Leidenhofenerstraße 29
D-35085 Ebsdorfergrund - Leidenhofen

Telefon 06424 - 4561
Mobil 0151 - 23248079
E-Mail energie@helios-infrarot.de

www.helios-infrarot.de