HELIOS
Energie Effizienz Systeme

Wohlfühlklima
im ganzen Haus!

BURDA
WORLDWIDE TECHNOLOGIES

SMART TOWER

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler

Das Standmodell mit maximal 3000 Watt, die individuell über 2 Kippschalter in vier Schaltstufen geregelt werden können. Durch die Mobilität und den Tragegriff auf der Rückseite ist dieses Gerät besonders geeignet, in sich ändernden Umgebungen eingesetzt zu werden und dort den gefühlten Komfort zu erhöhen. Ein Sicherheitsschalter unter dem Boden schaltet den Strahler bei Sturz ab.

Modell-Nr.	BHST30-2
Leistung Heizstrahler (W)	3000
Breite (mm)	330
Höhe (mm)	1290
Tiefe (mm)	310
Gewicht (kg)	8,5
Farbe	weiß
Elektroanschluss	1/N/PE ~ 230V 50Hz
Schutzart	IP20
Betriebsstrom (A)	13,0
Einschaltstrom (A)	256,0
Absicherung	20A, C (träge)
Anschlusskabel	3m 3-adrig 1,5mm²
Anschlussart	Schukostecker
Anschlussseite E-Anschluss	hinten links
Anzahl Röhren	2
Anordnung Röhren (RxS)	2x1
Ersatzröhre	LGHS1524V
Anbringungsausrichtung	nur vertikal
Anzahl Halter / Bohr-Ø	--
Temperaturbereich (°C)	0°C bis +45°C
Zulassung / Zertifikate	CE, TÜV GS

CE

HELIOS Energie Effizienz Systeme
Leidenhofenerstraße 29
D-35085 Ebsdorfergrund - Leidenhofen

Telefon 06424 - 4561
Mobil 0151 - 23248079
E-Mail energie@helios-infrarot.de

www.helios-infrarot.de