

## Helios Titan Super Power

IP 55



SP 1



SP 2 Horizontal



SP 2 Vertikal



SP 3 Vertikal



SP 3 Horizontal



### Infrarot Heizstrahler Titan Super Power Typ SP1

- Leistungsstark für die Arbeitsplatzbeheizung, oder Privat im überdachten Außen und Innenbereich
- Sofortwärme, für große Flächen und aus großen Höhen
- für Wand- oder Deckenmontage
- Gehäuse und Wärmereflektor aus Aluminium
- geeignet für Montagehöhen bis 3,50 m bzw. 4,50 m
- sehr großer, symmetrischer XXL-Reflektor für ein extrem großes, homogenes Wärmefeld
- 5.000 Stunden leistungsverlustfreier Betrieb
- ein Jahr Garantie auf die Hochleistungsröhre
- Flächenleistung bei 2.000 Watt bis ca. 28 m<sup>2</sup> (je nach Umgebungstemperatur)
- Ausführung 2.000 Watt auch **mit integriertem Bewegungsmelder** (Bestellnummer HIAP-3134)
- Auch mit Stativ als Zubehör erhältlich



### Infrarot Heizstrahler Titan Super Power Typ SP2

- Leistungsstark für die Arbeitsplatzbeheizung, oder Privat im überdachten Außen und Innenbereich
- Sofortwärme, für große Flächen und aus großen Höhen
- für Wand- oder Deckenmontage
- Gehäuse und Wärmereflektor aus Aluminium
- Die Geräte sind geeignet für Montagehöhen bis 4,50 m bzw. 5 m
- Sehr großer, symmetrischer XXL-Reflektor für ein extrem großes, homogenes Wärmefeld
- 5.000 Stunden leistungsverlustfreier Betrieb
- ein Jahr Garantie auf die Hochleistungsröhre
- Flächenleistung bei 4.000 Watt bis ca. 38 m<sup>2</sup> (je nach Umgebungstemperatur)
- Auch mit Stativ als Zubehör erhältlich



### Infrarot Heizstrahler Titan Super Power Typ SP3

- Leistungsstark für die Arbeitsplatzbeheizung, oder Privat im überdachten Außen und Innenbereich
- Sofortwärme, für große Flächen und aus großen Höhen
- für Wand- oder Deckenmontage
- Gehäuse und Wärmereflektor aus Aluminium
- geeignet für Montagehöhen bis 4,50 m bzw. 5 m
- sehr großer, symmetrischer XXL-Reflektor für ein extrem großes, homogenes Wärmefeld
- 5.000 Stunden leistungsverlustfreier Betrieb
- ein Jahr Garantie auf die Hochleistungsröhre
- Flächenleistung bei 6.000 Watt bis ca. 50 m<sup>2</sup> (je nach Umgebungstemperatur)
- Auch mit Stativ als Zubehör erhältlich

| Bestell-Nr. | Bezeichnung                   | Farbe         | Leistung (W) | Schutzart | Maße (cm)     | Gewicht (kg) |
|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| HIA-3144    | SP 1 - 1 x 1.500 W            | Weiß RAL 9016 | 1.500        | IP 55     | 47 x 23 x 17  | 3,8          |
| HIA-3145    | SP 1 - 1 x 2.000 W            | Weiß RAL 9016 | 2.000        | IP 55     | 47 x 23 x 17  | 3,8          |
| HIAP-3143   | SP 1 - 1 x 2.000 W (mit BM)   | Weiß RAL 9016 | 2.000        | IP 55     | 47 x 23 x 17  | 3,8          |
| HIAH-3146   | SP 2 - Horizontal 2 x 1.500 W | Weiß RAL 9016 | 3.000        | IP 55     | 104 x 23 x 17 | 6,9          |
| HIAH-3147   | SP 2 - Horizontal 2 x 2.000 W | Weiß RAL 9016 | 4.000        | IP 55     | 104 x 23 x 17 | 6,9          |
| HIAV-3148   | SP 2 - Vertikal 2 x 1.500 W   | Weiß RAL 9016 | 3.000        | IP 55     | 47 x 47 x 17  | 5,7          |
| HIAV-3149   | SP 2 - Vertikal 2 x 2.000 W   | Weiß RAL 9016 | 4.000        | IP 55     | 47 x 47 x 17  | 5,7          |
| HIAV-3172   | SP 3 - Vertikal 3 x 1.500 W   | Weiß RAL 9016 | 4.500        | IP 55     | 47 x 70 x 17  | 8,5          |
| HIAV-3173   | SP 3 - Vertikal 3 x 2.000 W   | Weiß RAL 9016 | 6.000        | IP 55     | 47 x 70 x 17  | 8,5          |
| HIAH-3174   | SP 3 - Horizontal 3 x 1.500 W | Weiß RAL 9016 | 4.500        | IP 55     | 160 x 23 x 17 | 10           |
| HIAH-3175   | SP 3 - Horizontal 3 x 2.000 W | Weiß RAL 9016 | 6.000        | IP 55     | 160 x 23 x 17 | 10           |
| HIAH-3174   | SP 3 - Horizontal 3 x 1500 W  | Weiß RAL 9016 | 4.500        | IP 55     | 160 x 23 x 17 | 10           |
| HIAH-3175   | SP 3 - Horizontal 3 x 1500 W  | Weiß RAL 9016 | 6.000        | IP 55     | 160 x 23 x 17 | 10           |