



LED-Rahmen


Leistungsmerkmale:

Oberfläche Front:	Kunststoff transluzent
Oberfläche Profil:	Aluminium eloxiert
Anwendungsbereich:	Vollwertige Raumbeleuchtung
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Schutzart:	IP 42
Rahmenbreite:	26 mm
Aufbauhöhe:	44 mm
Lieferumfang:	Alle LED Rahmen werden mit Fernbedienung ausgeliefert
Lichtfarbe:	Warmweiss (3000 Kelvin)
Dimmfunktion:	Ja
Verfügbar für folgende Modelle:	CL-420, CL-540, CL-750, CL-820, CL-900, CL-930, CL-1150, CL-1250

Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Im brutto	Im netto	Watt
LED-CL-420	658 x 658 mm	4000	3200	37,5
LED-CL-540	858 x 658 mm	4640	3712	43,5
LED-CL-750	958 x 758 mm	5280	4224	49,5
LED-CL-820	1758 x 458 mm	6880	5504	64,5
LED-CL-900	1058 x 858 mm	5920	4736	55,5
LED-CL-930	1358 x 658 mm	6240	4992	58,5
LED-CL-1150	1258 x 858 mm	6560	5248	61,5
LED-CL-1250	1658 x 658 mm	7200	5760	67,5
LED-FWT (Wandtaster)	86 x 86 mm	-	-	-

Verpackung:	Karton aus 100% recyclebarem Material
Installation:	An o.g. Heizungen für Wand- und Deckenmontage



german
brand
award
19
winner



DIGEL HEAT ist eine eingetragene Marke der Digel Sticktch GmbH & Co. KG, Hermann-Burkhardt-Str. 7, 72793 Pfullingen
www.digel-heat.de • info@digel-heat.com • Tel. +497121 - 976 76 80 • Fax +497121 - 78131

Vertrieb durch:

Bräuer Helios Energie Effizienz Systeme, Leidenhofener Straße 29, 35085 Ebsdorfergrund
Telefon: 06424 - 45 61 • Mobil: 0151 - 23 24 80 79 • E-Mail: energie@helios-infrarot.de • www.helios-infrarot.de

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.