



german
brand
award
19
winner

Standard – Datenblatt

Leistungsmerkmale:

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet
Rückwanne:	Stahlblech
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Farbe:	RAL 9016 (weiß)
Schutzart:	IP 44
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Größe
Aufbauhöhe:	44 mm inkl. Montageset (im Lieferumfang enthalten)

Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
ST-250	70 x 30 cm	250* +/- 8%	5,0 kg
ST-430	90 x 40 cm	430* +/- 8%	8,0 kg
ST-560	120 x 40 cm	560* +/- 8%	10,0 kg
ST-680	100 x 60 cm	680* +/- 8%	13,0 kg
ST-860	105 x 70 cm	860* +/- 8%	16,0 kg
ST-1035	150 x 60 cm	1035* +/- 8%	19,0 kg
ST-1350	170 x 70 cm	1350* +/- 8%	24,0 kg

*Nennleistung bei 230 Volt



Verpackung:	Karton aus 100% recyclebarem Material
Installation:	Wand- und Deckenmontage
Wärmeregulung:	Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten)

DIGEL HEAT ist eine eingetragene Marke der Digel Sticktech GmbH & Co. KG, Hermann-Burkhardt-Str. 7, 72793 Pfullingen
www.digel-heat.de • info@digel-heat.com • Tel. +497121 - 976 76 80 • Fax +497121 - 78131

Vertrieb durch:
Bräuer Helios Energie Effizienz Systeme, Leidenhofener Straße 29, 35085 Ebsdorfergrund
Telefon: 06424 - 45 61 • Mobil: 0151 - 23 24 80 79 • E-Mail: energie@helios-infrarot.de • www.helios-infrarot.de

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.